

Universal-Magnet-Messständer 0750



Ausführung

- verchromte Säulen
- Fuß mit prismatischer Sohle
- Magnet ein- und ausschaltbar
- Haftkraft: 600 N bzw. 800 N*
- Feineinstellung
- ohne Messuhr
- Aufnahmen: Ø 8 mm für Messuhren, Schwalbenschwanzklemmung für Fühlhebelmessgeräte
- Verpackung: Karton

			Säulenhöhe mm	Ausladung mm	Gestänge Ø mm	Magnetfuß L x B x H mm	Best. Nr.
Spannung mit Kreuzkopf:							
▪			285	180	16/16	70 x 46 x 65	0750 101
▪			500	180	20/16	75 x 60 x 80	0750 102*
Spannkopfklemmung:							
▪			285	180	16/16	70 x 46 x 65	0750 103
Zubehör							Best. Nr.
Holzetui für 0750 101 + 0750 103							0750 601

Säule mit Querarm und Feineinstellung



			für Artikel	Best. Nr.
			0750 101	0750 121
			0750 102	0750 122
			0750 103	0750 123

Magnetfuß



			Gewinde	Abmessung L x B x H	Best. Nr.
			M10	70 x 45 x 55	0750 111
			M12	75 x 60 x 80	0750 112