



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l ≈								d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	12	20	10	9
40	M 8	16	20	25	30	35	40	45	55	14	25	13	10
50	M 10	25	30	35	45	55	-	-	-	18	32	20	12
63	M 12	30	35	40	50	60	-	-	-	20	40	25	14

## Ausführung

- Griff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- schlagfest  
- schwarz matt
- **GN 6335.4**  
Schraube  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- **GN 6335.5**  
Schraube  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS



## Hinweis

Durch den vorstehenden Stahl- / Edelstahl-Bund haben die Kreuzgriffschrauben eine einwandfreie Auflage- bzw. Spannfläche.

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben 6335.4 (ohne vorstehendem Bund, Schraube Stahl)* → Seite 553
- *Sterngriffschrauben 6335.5 (ohne vorstehendem Bund, Schraube Edelstahl)* → Seite 553

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)

**GN 6335.4-TE-32-M6-25**

1	Werkstoff
2	d <sub>1</sub>
3	d <sub>2</sub>
4	Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

**GN 6335.5-TE-63-M12-60**

1	Werkstoff
2	d <sub>1</sub>
3	d <sub>2</sub>
4	Länge l