

## Ausführung - Spindelvarianten

<p><b>5</b> <b>S</b> ohne Mutter <b>SK</b> mit Mutter</p>	<p><b>5</b> <b>T</b> ohne Mutter <b>TK</b> mit Mutter</p>	<p><b>5</b> <b>U</b> ohne Mutter <b>UK</b> mit Mutter</p>
<p>Außensechskant unten bei <math>d_2</math> M 8, M 10, M 12</p>	<p>Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24, M 30</p>	<p>Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24, M 30</p>

<p><b>5</b> <b>V</b> ohne Mutter <b>VK</b> mit Mutter</p>	<p><b>5</b> <b>W</b> mit Verstellhülse</p>	<p><b>5</b> <b>X</b> mit Innengewinde</p>
<p>Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24</p>	<p>Abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24</p>	<p>Außensechskant mit Innengewinde bei <math>d_2</math> M 8, M 10, M 12, M 16, M 20</p>

$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3^{+4,0}$	$h_4^{+4,0}$	$h_5^{+4,0}$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$s$	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	SW <sub>3</sub>	SW <sub>4</sub>	SW <sub>5</sub>	SW <sub>6</sub>	
50	M 8 M 10 M 12	-	14,5	3,5	23	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
50	M 16	-	14,5	3,5	-	29	-	-	-	-	3	-	12	8	-	-	-	
60	M 8 M 10 M 12	-	16	4	24	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
60	M 16	-	24	16	4	-	30	27	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
80	M 8 M 10 M 12	-	18	5	26	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
80	M 16	-	24	18	5	-	32	29	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
80	M 20	-	30	18	5	-	33	30	56	56	36	3	-	15	10	13	16	24
80	M 24	-	35	18	5	-	36	33	67	67	42	3	-	19	12	17	20	30
100	M 8 M 10 M 12	-	20	6	28	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
100	M 16	-	24	20	6	-	34	31	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
100	M 20	-	30	20	6	-	35	32	56	56	36	3	-	15	10	13	16	24
100	M 24	-	35	20	6	-	38	35	67	67	42	3	-	19	12	17	20	30
120	M 20	-	22	6	-	39	-	-	-	-	4	-	15	10	-	-	-	
120	M 24	-	22	6	-	42	-	-	-	-	4	-	19	12	-	-	-	
120	M 30	-	22	6	-	46	-	-	-	-	4	-	24	12	-	-	-	

### Hinweis

Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W weisen aufgrund ihrer Konstruktionsweise weniger Toträume auf und sind leichter zu reinigen.

Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1865

siehe auch...

- *Edelstahl-Stellfüße GN 33 (mit Lasche)* → Seite 1294
- *Stellfüße GN 30 (Stahl, verzinkt)* → Seite 1288

<b>Bestellbeispiel</b>		<b>1</b>	$d_1$
		<b>2</b>	$d_2$
		<b>3</b>	$l_1$ ( $l_2, l_3, l_7$ )
<b>GN 31-80-M20-100-C4-U</b>		<b>4</b>	Form (Fußteller)
		<b>5</b>	Spindelvariante