



**5 Form**

- A ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
- B mit Montageset, mit Abdeckkappe
- C mit Montageset, ohne Abdeckkappe

b <sub>1</sub>		n	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b <sub>2</sub>	h	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	s
Nennmaß	Istmaß										
30	28	8	30	30	6,3	2,1	3	9,7	10,4	6,8	5,9
40	38	10	40	40	8,5	4,1	4	9,5	20	7,2	5,6
45	43	10	45	45	8,5	4,1	4	15,7	18,7	11,5	9,7

**Ausführung**

- Aluminium Druckguss
  - matt gestrahlt
  - kunststoffbeschichtet
- Hammerkopfschraube GN 505.4 mit Sechskant-Flanschmutter DIN 6923  
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Hammerkopfmutter GN 505 mit Zylinderschraube DIN 7984  
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Abdeckkappe Kunststoff (Polyamid PA) schwarz, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

**6 Hinweis**

**Hinweis**

Zur Befestigung der Winkel GN 960 können die Montagesets durch die Öffnungen hindurch in die Profilmutter eingesetzt werden. Beim Anziehen wird die Mutter bzw. Schraube quergestellt und damit in der Nut verankert.

Bei sich kreuzenden Profilen oder bei Verwendung der Winkel mit Elementen ohne Nut, können die dann störenden Führungsstege herausgebrochen werden.

Die Abdeckkappen werden nach erfolgter Montage über vier Nasen eingeschnappt. Sie verleihen den Winkeln ein ansprechendes Aussehen und schützen diesen vor Verschmutzung.

Auch bei mehrfacher Verwendung halten die Abdeckkappen dank der elastischen Schnappnasen fest am Winkel. Bei Bedarf sind diese auch einzeln unter der Norm GN 963 lieferbar.

siehe auch...

- *Hammerkopfschrauben GN 505.4* → Seite 1048
- *Hammerkopfmuttern GN 505* → Seite 1049

Bestellbeispiel	
1	b <sub>1</sub>
2	n
3	l <sub>1</sub>
4	l <sub>2</sub>
5	Form
6	Oberfläche

1
2
3
4
5
6

**GN960-45-10-45-45-A-SW**