



1 <b>d<sub>1</sub></b> Bohrung B für Wellentol. h11	2 <b>d<sub>2</sub></b> Bohrung B für Wellentol. h11	<b>k<sub>1</sub></b>	<b>k<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>3</sub></b> Klemm- gewinde	<b>d<sub>4</sub></b> Klemm- gewinde	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>m</b>	<b>s<sub>1</sub></b> Vier- kant V	<b>s<sub>2</sub></b> Vier- kant V	Klemmhebelsets	
												für d <sub>3</sub>	für d <sub>4</sub>
B 8	B 8	16	16	M 4	M 4	52,5	13	13	26,5	-	-	GN 511-M4-16	GN 511-M4-16
B 10	B 8	20	16	M 5	M 4	58	15,5	13	29,5	8	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16
B 10	B 10	20	20	M 5	M 5	63,5	15,5	15,5	32,5	8	8	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20
B 12	B 8	20	16	M 5	M 4	62	16,5	13	32,5	10	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16
B 12	B 12	20	20	M 5	M 5	71,5	16,5	16,5	38,5	10	10	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20
B 15	B 10	25	20	M 6	M 5	75,5	20	15,5	40	12	8	GN 511-M6-25	GN 511-M4-16
B 15	B 12	25	20	M 6	M 5	79,5	20	16,5	43	12	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20
B 15	B 15	25	25	M 6	M 6	87,5	20	20	47,5	12	12	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25
B 16	B 12	25	20	M 6	M 5	81	20	16,5	44,5	-	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20
B 16	B 16	25	25	M 6	M 6	90,5	20	20	50,5	-	-	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25
B 20	B 15	30	25	M 6	M 6	95	22	20	53	16	12	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25
B 20	B 16	30	25	M 6	M 6	96,5	22	20	54,5	16	-	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25
B 20	B 20	30	30	M 6	M 6	102,5	22	22	58,5	16	16	GN 511-M6-30	GN 511-M6-30

## Ausführung

- Aluminium
  - matt  
gleitgeschliffen
  - eloxiert  
schwarz
- Zylinderschrauben DIN 912  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Gewindestift DIN 915  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

## Zubehör

- Klemmhebelsets GN 511 → Seite 1574

3

## Hinweis

Die verdrehbaren Kreuz-Klemmhalter GN 475 verbinden Stangen und Rohre innerhalb des Klemmhaltersystems unter einem beliebig einstellbaren Winkel. Bei gelöster Winkelverstellung bleiben die Klemmhalterhälften formschlüssig verbunden.

Die Klemmschrauben der Klemmgewinde d<sub>3</sub> und d<sub>4</sub> sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- Haltestangen / Halterohre GN 480.1 → Seite 1601
- Verdrehbare Klemmhalter GN 490 → Seite 1562

### Bestellbeispiel

GN 475-B10-B10-MT

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Oberfläche