



1 d ₁	2 d ₂	3 l ₁ Nennlänge						l ₂		d ₃		d ₄	h ₁	h ₂
		10	15	20	25	-	0,5	1	MS-Zapfen	KU-Zapfen	MS-Zapfen			
25	M 5	10	15	20	25	-	0,5	1	3	3	12	16	8	
32	M 6	10	16	20	25	30	1	1,3	4	3,5	14	20	10	
40	M 8	20	25	30	40	50	1,5	1,6	6	5	18	25	13	
50	M 10	20	25	30	45	55	2	1,9	8	6,5	22	32	17	

Ausführung

- Sterngriff DIN 6336
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt
- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4567
- Druckzapfen
- Messing **MS**
- Kunststoff (Polyacetal POM) **KU**
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS



Hinweis

Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

siehe auch...

- *Rändelhohlschrauben GN 421.10 (mit MS- / KU-Druckzapfen)* → Seite 600
- *Flügelschrauben GN 633.10 (mit KU-Druckzapfen)* → Seite 571
- *Rändelgriffschrauben 7336.5 (mit MS- / KU-Druckzapfen)* → Seite 589
- *Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Verliersicherung GN 111.7*
→ Seite 1812

Bestellbeispiel

GN6336.10-32-M6-20-KU

1	d ₁
2	d ₂
3	l ₁
4	Werkstoff (Druckzapfen)