



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

¹ d_0 Ø Linear- / Übertragungseinheit	d_1	² d_2 H7 Bohrung mit Nut K	b	d_3	Länge l
18	17,5	K 6	2	M 4	11
30	26	K 8	2	M 6	19
40 / 50	35	K 12	4	M 6	23,5

2.6

Ausführung

- Stahl gehärtet
- Zähne gefräst
- RoHS-konform

Hinweis

Kegelräder GN 297 werden für Winkel- / T-Getriebe in Verbindung mit Linear- / Übertragungseinheiten und Gehäusen GN 298 eingesetzt.

Es werden für ein Winkelgetriebe zwei, für das T-Getriebe drei Kegelräder benötigt. Die Übersetzung ist immer 1:1.

siehe auch...

- Lineareinheiten GN 291 → Seite 1170
- Lineareinheiten GN 292 → Seite 1172
- Lineareinheiten GN 293 → Seite 1173
- Übertragungseinheiten GN 391 → Seite 1196
- Gehäuse GN 298 (für Winkel- / T-Getriebe) → Seite 1198
- Einbau- und Anwendungsbeispiele → Seite 1199 ff.

2.7

2.8

Bestellbeispiel

GN 297-35-K12

1 d_1

2 d_2



2.9