


EH 22030.

Federnde Druckstücke

mit Kugel und Innensechskant



>>> Sonderausführung auf Anfrage. <<<

Gewindegewinde auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Werkstoff:

Hülse: • Automatenstahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel: • Kugellagerstahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder: • Rostfreier Stahl

Kennzeichnung:

Ausführung Standard-Federkraft = keine Markierung.

Ausführung verstärkte Federkraft = 2 Längsmarkierungen.



Standard-Federkraft



verstärkte Federkraft

Hinweis:

Zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift.

Temperatureinsatzbereich bis max. 250 °C.

Best.-Nr.	Ausführung	d ₁	d ₂	l	s	SW	Federkraft F ₁ N=*	Federkraft F ₂ N=*	g
22030.0003	Automatenstahl, Standard-Federkraft	M 3	1,5	8	0,4	1,5	3,0	4,5	0,30
22030.0004		M 4	2,5	12	0,8	2,0	8,5	14,0	0,70
22030.0005		M 5	3,0	14	0,9	2,5	8,0	14,0	1,20
22030.0006		M 6	3,5	15	1,0	3,0	11,0	18,0	1,80
22030.0008		M 8	4,5	18	1,5	4,0	18,0	31,0	3,90
22030.0010		M 10	6,0	23	2,0	5,0	24,0	45,0	8,10
22030.0012		M 12	8,0	26	2,5	6,0	26,0	49,0	13,00
22030.0016		M 16	10,0	33	3,5	8,0	41,0	86,0	32,00
22030.0020		M 20	12,0	43	4,5	10,0	56,0	111,0	66,00
22030.0024		M 24	15,0	48	5,5	12,0	81,0	151,0	106,00
22030.0045	Automatenstahl, verstärkte Federkraft	M 5	3,0	14	0,9	2,5	15,0	22,0	1,20
22030.0046		M 6	3,5	15	1,0	3,0	19,0	28,0	1,80
22030.0048		M 8	4,5	18	1,5	4,0	36,0	62,0	4,10
22030.0050		M 10	6,0	23	2,0	5,0	57,0	104,0	8,20
22030.0052		M 12	8,0	26	2,5	6,0	61,0	110,0	13,00
22030.0056		M 16	10,0	33	3,5	8,0	68,0	142,0	32,00
22030.0060		M 20	12,0	43	4,5	10,0	84,0	166,0	66,00
22030.0064		M 24	15,0	48	5,5	12,0	127,0	237,0	106,00
22030.0203	rostfreier Stahl, Standard-Federkraft	M 3	1,5	8	0,4	1,5	3,0	4,5	0,28
22030.0204		M 4	2,5	12	0,8	2,0	8,5	14,0	0,80
22030.0205		M 5	3,0	14	0,9	2,5	8,0	14,0	1,30
22030.0206		M 6	3,5	15	1,0	3,0	11,0	18,0	1,90
22030.0208		M 8	4,5	18	1,5	4,0	18,0	31,0	4,10
22030.0210		M 10	6,0	23	2,0	5,0	24,0	45,0	8,20
22030.0212		M 12	8,0	26	2,5	6,0	26,0	49,0	13,00
22030.0216		M 16	10,0	33	3,5	8,0	41,0	86,0	32,00
22030.0220		M 20	12,0	43	4,5	10,0	56,0	111,0	67,00
22030.0224		M 24	15,0	48	5,5	12,0	81,0	151,0	107,00
22030.0245	rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft	M 5	3,0	14	0,9	2,5	15,0	22,0	1,20
22030.0246		M 6	3,5	15	1,0	3,0	19,0	28,0	1,90
22030.0248		M 8	4,5	18	1,5	4,0	36,0	62,0	4,20
22030.0250		M 10	6,0	23	2,0	5,0	57,0	104,0	8,20
22030.0252		M 12	8,0	26	2,5	6,0	61,0	110,0	13,00
22030.0256		M 16	10,0	33	3,5	8,0	68,0	142,0	32,00
22030.0260		M 20	12,0	43	4,5	10,0	84,0	166,0	66,00
22030.0264		M 24	15,0	48	5,5	12,0	127,0	237,0	107,00

* statistischer Mittelwert