



#### 4 Form (Fußteller)

- D0 feingedreht, ohne Gummiauflage
- D1 feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz

| 1              |                | 2                 |    | 3   |     | 3                            |     |     |     |     |     |                   |     |     |     | 3            |     | 3   |    |                        |   |
|----------------|----------------|-------------------|----|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|----|------------------------|---|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | Ausführung S / SK |    |     |     | Ausführung T / TK und U / UK |     |     |     |     |     | Ausführung V / VK |     |     |     | Ausführung W |     |     |    | l <sub>7</sub> Ausf. X | k |
| 80             | M 8            | 40                | 50 | 63  | -   | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -            | -   | -   | 34 | 54,5                   |   |
| 80             | M 10           | 50                | 60 | 80  | 100 | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -            | -   | -   | 37 | 54,5                   |   |
| 80             | M 12           | 60                | 80 | 100 | 125 | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -            | -   | -   | 40 | 54,5                   |   |
| 80             | M 16           | -                 | -  | -   | -   | 75                           | 100 | 125 | 150 | 200 | 75  | 100               | 125 | 150 | 118 | 143          | 168 | 193 | 46 | 54,5                   |   |
| 80             | M 20           | -                 | -  | -   | -   | 75                           | 100 | 125 | 150 | 200 | 100 | 125               | 150 | 200 | 143 | 168          | 193 | 243 | 54 | 54,5                   |   |
| 80             | M 24           | -                 | -  | -   | -   | 100                          | 125 | 150 | 200 | -   | 100 | 150               | 200 | -   | 168 | 218          | 268 | -   | -  | 54,5                   |   |
| 100            | M 8            | 40                | 50 | 63  | -   | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -            | -   | -   | 35 | 70,5                   |   |
| 100            | M 10           | 50                | 60 | 80  | 100 | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -            | -   | -   | 38 | 70,5                   |   |
| 100            | M 12           | 60                | 80 | 100 | 125 | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -            | -   | -   | 41 | 70,5                   |   |
| 100            | M 16           | -                 | -  | -   | -   | 75                           | 100 | 125 | 150 | 200 | 75  | 100               | 125 | 150 | 119 | 144          | 169 | 194 | 47 | 70,5                   |   |
| 100            | M 20           | -                 | -  | -   | -   | 75                           | 100 | 125 | 150 | 200 | 100 | 125               | 150 | 200 | 144 | 169          | 194 | 244 | 55 | 70,5                   |   |
| 100            | M 24           | -                 | -  | -   | -   | 100                          | 125 | 150 | 200 | -   | 100 | 150               | 200 | -   | 169 | 219          | 269 | -   | -  | 70,5                   |   |
| 120            | M 20           | -                 | -  | -   | -   | 75                           | 100 | 125 | 150 | 200 | -   | -                 | -   | -   | -   | -            | -   | -   | 59 | 95,5                   |   |
| 120            | M 24           | -                 | -  | -   | -   | 100                          | 125 | 150 | 200 | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -            | -   | -   | -  | 95,5                   |   |
| 120            | M 30           | -                 | -  | -   | -   | 100                          | 125 | 150 | 200 | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -            | -   | -   | -  | 95,5                   |   |

### Ausführung

- Fußteller  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Verstellspindel  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305
- Sechskantmuttern ISO 4032  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Gummiauflage eingelegt  
Perbunan® (NBR), 70 Shore A
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1868
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

### Hinweis

Edelstahl-Stellfüße GN 21 / GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

siehe auch...

- Edelstahl-Stellfüße GN 31 → Seite 1290
- Edelstahl-Stellfüße GN 41 → Seite 1274

Bestellbeispiel (ohne Befestigungsbohrung)

1 d<sub>1</sub>  
2 d<sub>2</sub>  
3 l<sub>1</sub> (l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>, l<sub>3</sub>)  
4 Form (Fußteller)  
5 Spindelvariante

GN 21-100-M20-55-D1-X

Bestellbeispiel (mit Befestigungsbohrung)

1 d<sub>1</sub>  
2 d<sub>2</sub>  
3 l<sub>1</sub> (l<sub>2</sub>, l<sub>3</sub>, l<sub>7</sub>)  
4 Form (Fußteller)  
5 Spindelvariante

GN 23-80-M10-50-D0-S