

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

- Stahlausführung, Arretierstift gehärtet:  
Hülse 1.0403 schweißbar.  
Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8.
- Edelstahlausführung, Arretierstift gehärtet:  
Hülse 1.4301 schweißbar.  
Arretierstift 1.4034.
- Edelstahlausführung, Arretierstift nicht gehärtet:  
Hülse 1.4301 schweißbar.  
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

#### Ausführung:

- Stahlausführung, Arretierstift gehärtet:  
brüniert. Arretierstift geschliffen.
- Edelstahlausführung, Arretierstift gehärtet:  
blank. Arretierstift geschliffen.
- Edelstahlausführung, Arretierstift nicht gehärtet:  
blank. Arretierstift geschliffen.

#### Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form M zu verwenden.


Auf den vorstehenden Gewindezapfen der Form N können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.

Zum Festschweißen der Arretierbolzen empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.

#### Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl, Arretierstift gehärtet	Bestellnummer Edelstahl, Arretierstift gehärtet	Bestellnummer Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet	Form	D	D1	D2	L	L1	H	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
K0347.2105	K0347.02105	K0347.12105	M	5	12	21	47	24	5	1,3	5	12
K0347.2206	K0347.02206	K0347.12206	M	6	14	25	56	28	6	1,8	6	14
K0347.2308	K0347.02308	K0347.12308	M	8	18	33	74	36	8	2,3	15	35
K0347.2410	K0347.02410	K0347.12410	M	10	22	33	80	40	10	2,8	15	34