



3 Form

- B** ohne Rastsperrung mit Kunststoff-Knopf
- BN** ohne Rastsperrung mit Edelstahl-Knopf
- C** mit Rastsperrung mit Kunststoff-Knopf
- CN** mit Rastsperrung mit Edelstahl-Knopf

d ₁ Stift h9 Bohrung ^{+0,03} / _{-0,08}	d ₂		d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃	k	sw	Federdruck in N ≈	
	M	M								Anfang	Ende
4	M 8	M 8 x 1	21	15	27,5	5	6	16,5	10	4	12
5	M 10	M 10 x 1	25	18	34	6	8	20	12	6	16
6	M 10	M 10 x 1	25	18	34	6	8	20	12	6	16
6	M 12	M 12 x 1,5	28	20	40,5	7	10	23,5	14	10	23
7	M 12	M 12 x 1,5	28	20	40,5	7	10	23,5	14	10	23
8	M 16	M 16 x 1,5	33	23	47,5	10	12	25,5	17	11	35
10	M 16	M 16 x 1,5	33	23	47,5	10	12	25,5	17	11	35

Ausführung

- Führung / Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310
- Knopf Form B und C
Kunststoff (Polyamid PA)
- schwarz, matt
- nicht demontierbar
- Knopf Form BN und CN
Edelstahl
nichtrostend, 1.4308
- matt gestrahlt
- nicht demontierbar
- Belastbarkeitshinweise → Seite 1856
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Auf Anfrage

- mit rotem Knopf

Hinweis

Edelstahl-Miniraster GN 822.7 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus.

Basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden. Damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der entsprechenden Größen dar.

Bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, so dass er mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden kann.

Bei den Formen C und CN kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperrung in „eingezogener“ Position gehalten wird.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Rastbolzen-Bauarten → Seite 794 ff.
- Distanzringe GN 609.5 (zur Begrenzung der Einschraublänge) → Seite 850
- Flache Sechskantmutter GN 909 / GN 909.5 → Seite 851
- Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 → Seite 852

Bestellbeispiel

GN822.7-6-M12x1,5-CN

- | | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | Form |