



d ₁		Länge l ±0,25			d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	r	s max.
Edelstahl	Stahl											
6	-	55*	64	88*	M 6	12	21	27,5	9,5	10	6	4
10	10	100	120	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

- Stahl verchromt **ST** **CR**
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4305
 - matt gestrahlt **GS**
- Sechskantmuttern ISO 8675
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Unterlegscheiben DIN 125
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

siehe auch...

- Schalen-Klappgriffe GN 425.8 (mit Arretierung oder Federrückstellung) → Seite 176
- Edelstahl-Klappgriffe (mit / ohne Haltefeder) GN 425.9 → Seite 174
- Klappgriffe GN 825.1 (Kunststoff, mit Federrückstellung) → Seite 175

Bestellbeispiel

GN 425.2-NI-10-180-GS

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Länge l
4	Oberfläche