



1

2

d ₁ Stift <small>-0.02 -0.05</small> Bohrung H7	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂ <small>-0.02 -0.1</small>	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₂	l ₃ -0,15	l ₄	l ₅ Rast- weg	Federdruck ≈		Axiale Beslastbar- keit in N
													Anfang	Ende	
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	9	25	400
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	9	25	400
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	13	26	500
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	13	26	500

Ausführung

- Führung
Zink-Druckguss
verzinkt, blau passiviert
- Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)
- schwarz, matt
- nicht demontierbar
- **GN 608.1**
- Raststift Stahl, gehärtet
- Einzelteile Stahl
- **GN 608.6**
- Raststift Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
chemisch vernickelt
- Einzelteile Edelstahl
nichtrostend
- *Belastbarkeitshinweise* → Seite 1856
- *ISO-Passungen* → Seite 1873
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

Rastbolzen mit Rastsperr GN 608.1 / GN 608.6 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Die Rastbolzen GN 608.1 / GN 608.6 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus. Die Sperre ist in den Knopf integriert, dadurch ist immer eine einwandfreie Funktion gewährleistet.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Rastbolzen-Bauarten* → Seite 794 ff.
- *Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4* → Seite 852
- *Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.3 / GN 412.5* → Seite 853
- *Rastbolzen GN 817.1 (mit / ohne Rastsperr)* → Seite 810
- *Miniraster GN 822.8 (mit / ohne Rastsperr)* → Seite 828

Bestellbeispiel (Raststift Stahl)

1 d₁
2 l₁
GN608.1-8-8

Bestellbeispiel (Raststift Edelstahl)

1 d₁
2 l₁
GN608.6-6-14