

DIGI-MET Messuhr 1726 / 1728

HP



1726 502



1728 506

Ausführung


- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- Schutzart IP 42
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 11 mm
hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung:
Karton

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart**-Elektronik
- QuickLock**-Elektronik
- Nullpunktsetzung an jeder
Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Absolut-Funktion (Anzeige
kann auf Null gesetzt werden,
ohne den Bezug zum Preset
zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehr
- Individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang
RS 232 + Digimatic +
USB
- PRESET-Funktion
(Messwertvoreinstellung)

			Messbereich		Ablesung		Genauigkeit		Best. Nr.
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	
■			12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	.0002	1726 502
■			25,0	1,0	0,001	.00005	0,005	.0002	1726 506
			50,0	2,0	0,001	.00005	0,008	.0003	1726 510
			100,0	4,0	0,001	.00005	0,009	.0004	1726 514
■			12,5	0,5	0,01	.0005	0,02	.001	1728 502
■			25,0	1,0	0,01	.0005	0,02	.001	1728 506
			50,0	2,0	0,01	.0005	0,02	.001	1728 510
			100,0	4,0	0,01	.0005	0,02	.001	1728 514

1739 910



Zubehör

Zubehör	Best. Nr.
Batterie, 3V-Lithium, CR 2450	1998 770
Kabel für USB	1998 720
Kabel für RS 232	1997 501
Kabel für Digimatic	1998 501
Drahtabheber	1739 910

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN

3/3