



Spannschlossmutter DIN 1478

Stahl nach DIN, verzinkt
Regelgewinde nach DIN 13



Nr. 10 101

Bestellbeispiel

10101.M06X110

NG M06
Länge 110

Nenngröße	Schloßlänge	Nachstellbarkeit	 g
M 6	110	80	130
M 8	110	70	130
M 10	125	90	180
M 12	125	85	250
M 16	170	120	450
M 20	200	140	560
M 24	255	185	1080
M 27	255	185	1080
M 30	255	165	1610
M 36	295	190	2350
M 42	330	210	4300
M 48	355	220	5500
M 56	355	170	9600
M 64	425	250	14000
M 72	425	210	17000
M 80	440	220	21000



Spannschlösser DIN 1478

mit 2 Anschweißenden,
ohne Kontermuttern

Stahl nach DIN, verzinkt
Regelgewinde nach DIN 13



Nr. 10 102

Bestellbeispiel

10102.M06

NG M06

Nenngröße	Schloßlänge	Nachstellbarkeit	 g
M 6	110	80	170
M 8	110	70	200
M 10	125	90	320
M 12	125	85	450
M 16	170	120	970
M 20	200	140	1480
M 24	255	185	2620
M 27	255	185	2620
M 30	255	165	4010
M 36	295	190	6350
M 42	330	210	10500
M 48	355	220	14300
M 56	355	170	21600
M 64	425	250	32400
M 72	425	210	42000
M 80	440	220	51000



Auch in NIRO lieferbar.

Lieferbare Varianten:

Spannschlösser

nach DIN 1478 mit 2 Ösen



Spannschlösser

nach DIN 1478 mit 2 Haken



Spannschlösser

nach DIN 1478 mit Haken und Ösen

