



ELESA original design EBR-PN



**3 Form**

- A Ruhestellung von 1 nach 2 offen
- B Ruhestellung von 2 nach 3 offen

**1**

$l_1 \pm 0,5$	$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$l_2$	$l_3$	$s$
132	28	M 6	46	12	4,5	160	89	10

\* nur in Form A lieferbar

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 80 °C  
- schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021
- Wegeventil  
- 3 Anschlüsse / 2 Schaltstellungen **3/2**  
- 5 Anschlüsse / 2 Schaltstellungen **5/2\***
- Abdeckkappe  
Kunststoff  
schwarzgrau, matt
- Gewindebuchse  
Messing
- Festigkeitswerte → Seite 1845
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

**2**

**Hinweis**

Bügelgriffe GN 628.5 sind mit einem 3/2- oder 5/2-Wegeventil zur Steuerung pneumatischer Schaltungen ausgestattet und werden per Taster mit Federrückstellung (monostabil) geschaltet.

Die Montage bzw. der Anschluss des Ventils kann rasch und unkompliziert von der Rückseite erfolgen. Die Pneumatikanschlüsse sind mit Schnellkupplungen für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 4 mm vorgesehen.

Die Entlüftungen 3 und 5 haben keinen separaten Anschluss. Sie sind elegant im Taster des Griffes integriert. Der Bügelgriff stellt damit eine funktionelle und kompakte Einheit dar und ist auf das Design der Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Die Kraft zur Betätigung des Tasters ist unabhängig vom Betriebsdruck.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17

**Bestellbeispiel**

**GN 628.5-132-3/2-A**

1	$l_1$
2	Wegeventil
3	Form