



ELESA Original design TN.

2 Kennziffer

- 1 ohne Entlüftungsbohrung
- 2 mit Entlüftungsbohrung



1

3

d ₁				d ₂ Entlüftungsbohrung	d ₃	l ₁	l ₂	s	e ≈
G 1/8	M 10 x 1,5	M 12 x 1,5	-	2	15	9	15	19	21,5
G 1/4	M 14 x 1,5	-	-	2	15	9	15	19	21,5
G 3/8	M 16 x 1,5	-	-	2	17,5	9	15	22	25
G 1/2*	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	-	2	21	11	18	26	29,5
G 3/4*	M 22 x 1,5	M 25 x 1,5	M 26 x 1,5	2	25	12	20	32	36,5
G 1*	M 35 x 1,5	-	-	2	31	13	22	38	44
G 1 1/4	M 40 x 1,5	-	-	2	38	14	24	46	52,5
G 1 1/2	-	-	-	2	46	15	26	55	63

* Diese Größen sind unter der Norm GN 745.2 mit O-Ring an Stelle einer Flachdichtung lieferbar.

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - schwarz, matt
 - temperaturbeständig bis 130 °C
- Dichtung Gummi NBR (Perbunan)
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1270
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1271
- RoHS-konform

Hinweis

Passend zu Verschlusschrauben GN 745 sind selbstklebende, matt-eloxierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen d₃ = 15 bis 31 lieferbar.

siehe auch...

- Verschlusschrauben GN 740 (rot, mit Ablasssymbol) → Seite 1036
- Verschlusschrauben GN 741 / GN 742 (Aluminium) → Seite 1040

Zubehör



GN 745.1
neutral



GN 747.1
mit Einfüllsymbol



GN 740.1
mit Ablasssymbol

Verschlusschraube

GN 745-G¹/₄-1

1 d₁

2 Kennziffer

Alu-Plättchen

GN 740.1-25

3 d₃