



3 Form

- D mit zylindrischem Zapfen
- E mit Gewindezapfen

2

d ₁	d ₂ h8 Form D ST	d ₃ Form E			d ₄ h13	l ₁ ≈	l ₂	l ₃	SW Innensechskant ST / KT
		ST	A4	KT					
16	7	M 6	M 6	-	10	50	11	7	3
20	8	M 8	M 8	M 8	13	64	13	8	4
25	10	M 10	M 10	M 10	16	80	14	10	5
32	13	M 12	-	M 12	20	100	21	13	6
36	16	M 16	-	-	22	112	26	14	8

Ausführung

- Stahl **ST**
verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl **A4**
nichtrostend, 1.4404
- Kunststoff **KT**
Thermoplast (Polyamid PA)
- temperaturbeständig bis 100 °C
- schwarz, matt
- Gewindezapfen Stahl, brüniert
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

1

Hinweis

Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor. Bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den Innensechskant verzichtet.

Bestellbeispiel

DIN 39-ST-25-E

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Form