



<b>d<sub>1</sub></b> h11	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>3</sub></b> Rundteil	<b>d<sub>4</sub></b> H7	<b>d<sub>5</sub></b>	<b>e</b> +0,2	<b>l<sub>1</sub></b> max.	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>sw</b>	Montagewerkzeug
8	M 4	6 - 10	8	M 2,5	$\frac{d_1}{2} + 2,8$	22	8	4	3	GN 928.1-3
10	M 5	10 - 15	10	M 3	$\frac{d_1}{2} + 3,3$	30	10	5	4	GN 928.1-4
12	M 6	15 - 20	12	M 4	$\frac{d_1}{2} + 3,5$	36	12	6	5	GN 928.1-5
16	M 8	20 - 30	16	M 5	$\frac{d_1}{2} + 4$	48	16	8	6	GN 928.1-6
20	M 10	30 - 40	20	M 6	$\frac{d_1}{2} + 4,8$	60	20	10	8	GN 928.1-8
25	M 12	40 - 60	25	M 8	$\frac{d_1}{2} + 5,6$	72	25	12	10	GN 928.1-10
30	M 16	60 - 125	30	M 10	$\frac{d_1}{2} + 7,9$	85	30	16	14	GN 928.1-14

**Ausführung**

- Stahl  
brüniert
- Zylinderschraube DIN 912  
verzinkt, blau passiviert
- *ISO-Passungen* → Seite 1263
- RoHS-konform

**Hinweis**

Mit dem Klemmelement „spannrund“ GN 928 können runde Teile im Durchmesserbereich von 6 bis 125 mm schnell, präzise und wirtschaftlich gespannt werden.

Das Gewinde dient zur Aufnahme des Montagewerkzeuges oder einer Schraube, womit das Klemmelement bei der Montage axial gehalten werden kann.

Klemmelement „spannrund“ GN928-16	1	d <sub>1</sub>
--------------------------------------	---	----------------

Montagewerkzeug GN928.1-3
------------------------------