



EH 23280.

**Anschlag-
stücke**
zylindrisch



Werkstoff:

Anschlagstück: • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen **Halteplatte:** • Stahl, brüniert **Schraube:** • ISO 4762, Güte 8.8

Hinweis:

Durch linienförmige Anlage ist ein schnelles und genaues Ausrichten der Werkstücke möglich. Die zylindrische Form erleichtert die Festlegung der 0-Punkt-Koordinate. Die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Best.-Nr.	b h6 Nutenmaß	l ₁ Ausführung kurz ±0,01	l ₁ Ausführung lang ±0,2	a -0,6	d ±0,01	h	l ₂	Schraube ISO 4762	g
23280.0110	10	15	–	10	20	6	8	M 6 x 25	53
23280.0210	10	–	25	10	20	6	8	M 6 x 35	76
23280.0112	12	15	–	12	20	6	8	M 6 x 25	58
23280.0212	12	–	25	12	20	6	8	M 6 x 35	83
23280.0114	14	25	–	14	32	8	9	M 8 x 35	202
23280.0214	14	–	50	14	32	8	9	M 8 x 60	357
23280.0116	16	25	–	16	32	8	10	M 8 x 45	221
23280.0216	16	–	50	16	32	8	10	M 8 x 70	371
23280.0118	18	25	–	18	40	10	15	M 10 x 50	371
23280.0218	18	–	50	18	40	10	15	M 10 x 75	613
23280.0122	22	25	–	20	40	14	15	M 10 x 55	435
23280.0222	22	–	50	20	40	14	15	M 10 x 80	679
23280.0128	28	25	–	22	46	16	20	M 12 x 60	661
23280.0228	28	–	50	22	46	16	20	M 12 x 90	985

