



Vierkant-Einsteckschlüssel

DIN 905

Spezialstahl,
Schaft und Drehstift gehärtet
und im Brünierton angelassen.



Nr. 12 116

Bestellbeispiel:

12116.SW05

Vierkant 5



(4)	60 x 12	160 x 6	70	11	100 x 20	200 x 10	320
5	60 x 12	160 x 6	70	12	100 x 24	250 x 12	450
6	80 x 12	160 x 6	80	13	100 x 24	250 x 12	450
(7)	80 x 16	180 x 8	170	14	120 x 28	320 x 14	780
8	80 x 16	180 x 8	170	17	160 x 34	400 x 16	1500
9	80 x 16	180 x 8	170	19	200 x 36	400 x 16	2100
10	100 x 20	200 x 10	320	22	200 x 42	630 x 20	3100

() keine DIN-Abmessung



Dreikant-Steckschlüssel

DIN 22417

aus nahtlos kaltgezogenem
Präzisionsstahlrohr,
mit durchgestecktem, beweglichem
Quergriff, verzinkt



Nr. 12 120

Bestellbeispiel:

12120.M04



M 4	90 x 9	6,80	25	M 10	140 x 18	15,05	170
M 5	100 x 10	8,30	35	M 12	162 x 20	16,55	250
M 6	110 x 13	10,05	65	M 16	180 x 26	20,55	450
M 8	125 x 15	12,05	85				

* Größenbezeichnung bezieht sich auf die Schraube.

Diese Schlüssel sind für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und für Dreikantmutter nach DIN 22425 vorgesehen.

Die Größe M12 eignet sich besonders zur Ver- und Entriegelung von **Euro-Sperrpfosten** aus Stahl oder Aluminium.