



1 Form

Betätigung

- SG** mit Sterngriff
- DK** mit Dreikant (DK7)
- VK7** mit Vierkant SW7
- VK8** mit Vierkant SW8
- VDE** mit Doppelbart

2

Klemmbereich **A1...A9** (Tür- + Zargenbreite)

A 1 (l = 35)	A 2 (l = 40)	A 3 (l = 45)	A 4 (l = 50)	A 5 (l = 55)	A 6 (l = 60)	A 7 (l = 65)	A 8 (l = 70)	A 9 (l = 75)
17 - 25	22 - 30	27 - 35	32 - 40	37 - 45	42 - 50	47 - 55	52 - 60	57 - 65

Ausführung

- Edelstahl nichtrostend, 1.4305 (Türriegel 1.4301)
- Edelstahl-Sterngriffe GN 5334 nichtrostend, 1.4301
- Schutzart IP 65
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

3

NI

Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1136
- Schutzkappen GN 120 → Seite 1138
- Öffnungsgriffe GN 120.1 → Seite 1139

Hinweis

Edelstahl-Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).

Der Bedienungsbolzen ist mit einem O-Ring versehen.

siehe auch...

- *Konstruktions- und Montagehinweise* → Seite 1113
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Türverriegelungen GN 119* → Seite 1112
- *Erläuterungen zu Schutzarten IP* → Seite 1875

Bestellbeispiel

GN 119-SG-A3-NI

1	Form
2	Klemmbereich A
3	Werkstoff