

Prüfplatten 0478

HP

**DIN
876**



Ausführung

- Spezialgusseisen
- Ebenheit nach DIN 876-2
- Rippenkonstruktion
- weitere Größen und Genauigkeiten auf Anfrage
- Untergestelle siehe Seite 6/15
- Verpackung: einzeln verpackt

			Abmessung mm	Best. Nr.
Genauigkeit GG 0, geschabt:				
			200 x 200	0478 012
			300 x 300	0478 015
	■		400 x 300	0478 016
	■		400 x 400	0478 017
	■		500 x 400	0478 018
	■		500 x 500	0478 019
	■		600 x 500	0478 021
	■		800 x 500	0478 024
	■		1000 x 600	0478 027
	■		1000 x 1000	0478 030
	■		1500 x 1000	0478 032
	■		2000 x 1000	0478 033
Genauigkeit GG 1, feinstgeschliffen:				
			200 x 200	0478 112
			300 x 300	0478 115
	■		400 x 300	0478 116
	■		400 x 400	0478 117
	■		500 x 400	0478 118
	■		500 x 500	0478 119
	■		600 x 500	0478 121
	■		800 x 500	0478 124
	■		1000 x 600	0478 127
	■		1000 x 1000	0478 130
	■		1500 x 1000	0478 132
	■		2000 x 1000	0478 133
Genauigkeit GG 3, Strahlenschliff:				
			200 x 200	0478 312
			300 x 300	0478 315
	■		400 x 300	0478 316
	■		400 x 400	0478 317
	■		500 x 400	0478 318
	■		500 x 500	0478 319
	■		600 x 500	0478 321
	■		800 x 500	0478 324
	■		1000 x 600	0478 327
	■		1000 x 1000	0478 330
	■		1500 x 1000	0478 332
	■		2000 x 1000	0478 333

= QuickLock
 = QuickStart
 = Waterproof nach IP
 = Datenausgang
 = DIN

6/13