



1 Länge l	2 d ₁ H7 Bohrung B	2 d ₂ Gewinde		h ₁	h ₂	s Vierkant	t min.
55	B 6	M 6	M 8	33	22	14	12
67	B 8	M 8	-	37	25	16	16
80	B 8	M 8	M 10	41	26	20	16

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
 - silber, RAL 9006, strukturmatt
 - blank
 - gleitgeschliffen
 - Trennnaht nicht sichtbar

- SW
- SR
- BL

• ISO-Passungen → Seite 1873

• RoHS

3

Hinweis

T-Griffe GN 563.2 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkraften erzielen.

T-Griffe werden im Gesenk geschmiedet und haben dadurch ein Gefüge mit hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S. p. A.

siehe auch...

- T-Griffe GN 563 (Kunststoff) → Seite 88

Bestellbeispiel

GN 563.2-67-M8-SW

1	Länge l
2	d ₁ (d ₂)
3	Oberfläche