



Flexible Rohrkupplungen mit axialer Verankerung für die Verbindung von Rohrleitungen

## MULTI-FIX Stützring

In Rohren aus PE sind Innenstützringe einzusetzen, um Verformungen und Reduktion des Rohrdurchmessers aufgrund von Temperaturschwankungen zu vermeiden.

**Material**  
W4, W5

**Hinweis**  
Für eine korrekte Funktion der Rohrkupplung muss die Montageanleitung beachtet werden.

Dieses zugfeste Rohr-Verbindungssystem erfordert einen besonderen Installationsprozess. Beachten Sie die Montageinstruktionen bevor Sie sich für dieses Produkt entscheiden.

**Toleranzen**  
Zulässige Toleranzen, siehe Seite 43.

DA mm	A mm	B mm	Dimensionen		
			SDR26	D mm SDR17	SDR11
315	200	140	291	278	258
355	200	140	328	313	290
400	200	140	369	353	327
450	200	140	415	397	368
500	200	140	462	441	409
560	200	140	517	494	458
630	200	140	582	556	515
710	200	140	655	626	581
800	200	140	738	706	655
900	200	140	831	794	736
1000	200	140	923	882	818

DA Aussendurchmesser SDR Standard Dimension Ratio, Verhältnis von Durchmesser zu Wandstärke