



3 Form


- BJ** beidseitig justierbar
- EJ** einseitig justierbar
- NJ** nicht justierbar



Form BJ



Form EJ



Form NJ

1

2

l_1	l_2	d_1	d_2	$h_1 \approx$	$h_2 \approx$	h_3	l_3	m_1	m_2
42	42	5,3	4	11	6,5	7,5	17	25	25
50	50	6,3	5	13,5	7	8,5	21	30	30
60	60	6,3	6	16,5	8,5	11	26	36	36

Ausführung

4

- Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Justierscheibe
Stahl, gehärtet
- Abdeckung
Kunststoff
schwarzgrau bei SW
hellgrau bei SR
- Stift Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1848
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

Scharniere GN 238 gestatten eine technisch und optisch einwandfreie Positionierung von Türen in ihrem Rahmen.

Die Justierscheibe aus Stahl hat an der Unterseite einen Schneidring, der sich beim Anziehen der Senkschraube in die strahlenförmig angeordneten Rippen des Zink-Druckguss-Flügels einschneidet. Dadurch entsteht praktisch ein Formschluss der ein Verstellen des Scharniers nach der Montage verhindert.

Die Deckel verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Design.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1152 ff.
- Scharniere GN 127 (justierbar, Zink-Druckguss) → Seite 1196
- Scharnier GN 236 (justierbar, Kunststoff) → Seite 1197

Bestellbeispiel

GN 238-50-50-BJ-SW

- | | |
|---|-------|
| 1 | l_1 |
| 2 | l_2 |
| 3 | Form |
| 4 | Farbe |