



1	2	3						
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l			d <sub>3</sub>	h	k	t min.
20	M 5	10	16	-	14	13	8,5	8
24	M 6	16	20	25	16	15	10,5	9
28	M 8	16	20	30	18	17	12,5	10

## Ausführung

- Edelstahl-Feinguss
  - nichtrostend, 1.4301
  - matt gestrahlt
  - hochglanz poliert

MT  
PL

- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

4

## Hinweis

Die Ausführung des Rändels machen Edelstahl-Rändelmuttern GN 536 und Edelstahl-Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.

siehe auch...

- Edelstahl-Rändelmuttern DIN 6303 → Seite 605
- Edelstahl-Rändelmuttern DIN 466 → Seite 606
- Edelstahl-Rändelschrauben DIN 464 → Seite 607

Bestellbeispiel (Schraube)

1 2 3 4  
GN 535-28-M8-20-MT

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Länge l
4	Oberfläche

Bestellbeispiel (Innengewinde)

1 2 4  
GN 536-20-M5-PL

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
4	Oberfläche