



EH 22750.

Kugelrollen

mit Befestigungselementen



Werkstoff:

Gehäuse: • Stahl, galvanisch verzinkt

Deckel: • Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel: • Kugellagerstahl
• Rostfreier Stahl

Hinweis:

Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen, die eine große Toleranz an der Aufnahmebohrung zulassen. Diese Kugelrollen können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Aufgrund der schrägen Deckelform sollte der Montagedorn EH 22750. verwendet werden.

Best.-Nr.	Ausführung	d ₁	Kugel Ø	d ₂	Aufnahme- bohrung d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Tragzahl C N	g
22750.0104	Kugel aus	24 -0,13	15	31	24 +0,5	9,5 ± 0,2	20,5	5,5	1,5*	500	42
22750.0108	Kugellagerstahl	36 -0,16	22	45	36 +0,8	9,8 ± 0,2	28,6	6,0	2,0*	1300	144
22750.0112		45 -0,16	30	55	45 +1,0	13,8 ± 0,3	37,5	8,0	2,5*	2500	292
22750.0124	Kugel aus	24 -0,13	15	31	24 +0,5	9,5 ± 0,2	20,5	5,5	1,5*	370	42
22750.0128	rostfreiem Stahl	36 -0,16	22	45	36 +0,8	9,8 ± 0,2	28,6	6,0	2,0*	970	143
22750.0132		45 -0,16	30	55	45 +1,0	13,8 ± 0,3	37,5	8,0	2,5*	1900	290

Best.-Nr.	Ausführung	passend für Kugelrolle	g
22750.0144	Montagedorn	24	451
22750.0148		36	480
22750.0152		45	503

* Mindestdicke des Aufnahmeteils

