



ELESA Original design IZP.

3 Form

- N neutral
- M mit Markierungspfeil
- S mit Skala 0...9
20 Teilstriche

1

2

d ₁ f7	d ₂ H8 Bohrung	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	t ₁	t ₂
27	B 6	22	25	20,5	M 4	30	12	18	24	12
32	B 8	25	30	25	M 4	38	13	23	30	13
35	B 10	28	33	26,5	M 5	45	15	27	37	15
40	B 12	33	38	31	M 5	52	16,5	32	44	16

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, glänzend
- Markierungspfeil (Form M) und Skala (Form S)
weiß, eingraviert in Laserpräzision
- Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und Ringschneide
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen
siehe auch Bestell-Schema → Seite 318

Hinweis

Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestell-Schema Skalierungen“ → Seite 318 zu verwenden.

siehe auch...

- Drehknöpfe GN 526 (Kunststoff) → Seite 324
- Drehknöpfe GN 726.1 (Aluminium) → Seite 328
- Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln) → Seite 338

Bestellbeispiel

GN626-40-B12-N

1	d ₁
2	d ₂
3	Form