



- 2 Form**
- ASD** Druckspannung durch Linksdrehung
 - ASS** Druckspannung durch Rechtsdrehung



Größe	F_H in N Haltekraft	a	b	d_1	d_2	d_3	d_4	$h_1 \approx$	h_2
50	800	10	17,5	6,5	M 4	12	4,3	45,2	30,5

Größe	$l_1 \approx$	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	$l_4 \approx$	m_1	m_2	m_3	t min.	w Hub
50	73	64,5	33	21	16	16	8	9	16

Ausführung

- Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C10
verzinkt, blau passiviert
- Schubstange
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert
- Führungsbuchse
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert
- alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig
- RoHS

Zubehör

- Andrückschrauben → Seite 739 ff.

Hinweis

Schubstangen-Spanner GN 840 zeichnen sich durch ihre extrem niedrige Bauhöhe in jeder Spannhebel-Stellung aus.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Seite 654

Bestellbeispiel	1 Größe
GN 840-50-ASD	2 Form