



ELESA Original design TN.

**2 Kennziffer**

- 1 ohne Entlüftungsbohrung
- 2 mit Entlüftungsbohrung



**1**

**3**

<b>d<sub>1</sub></b>				<b>d<sub>2</sub></b> Entlüftungs- bohrung	<b>d<sub>3</sub></b>	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>s</b>	<b>e ≈</b>
G 1/8	M 10 x 1,5	M 12 x 1,5	-	2	15	9	15	19	21,5
G 1/4	M 14 x 1,5	-	-	2	15	9	15	19	21,5
G 3/8	M 16 x 1,5	-	-	2	17,5	9	15	22	25
G 1/2*	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	-	2	21	11	18	26	29,5
G 3/4*	M 22 x 1,5	M 25 x 1,5	M 26 x 1,5	2	25	12	20	32	36,5
G 1*	M 35 x 1,5	-	-	2	31	13	22	38	44
G 1 1/4	M 40 x 1,5	-	-	2	38	14	24	46	52,5
G 1 1/2	-	-	-	2	46	15	26	55	63

\* Diese Größen sind unter der Norm GN 745.2 mit O-Ring an Stelle einer Flachdichtung lieferbar.

**Ausführung**

- Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - schwarz, matt
  - temperaturbeständig bis 130 °C
- Dichtung Gummi NBR (Perbunan)
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1270
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1271
- RoHS-konform

**Hinweis**

Passend zu Verschlusschrauben GN 745 sind selbstklebende, matt-eloxierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen d<sub>3</sub> = 15 bis 31 lieferbar.

siehe auch...

- Verschlusschrauben GN 740 (rot, mit Ablasssymbol) → Seite 1036
- Verschlusschrauben GN 741 / GN 742 (Aluminium) → Seite 1040

**Zubehör**



GN 745.1  
neutral



GN 747.1  
mit Einfüll-  
symbol



GN 740.1  
mit Ablass-  
symbol

Verschlusschraube GN 745-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -1	1	d <sub>1</sub>
	2	Kennziffer

Alu-Plättchen GN 740.1-25	3	d <sub>3</sub>
------------------------------	---	----------------