


- 1 Form**
- SC** Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)
- SU** Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)
- 3 Kennziffer**
- 1** Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
- 2** Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben

2



Riegelabstand **A**

4	6	8	10	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45	50
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ausführung

- Frontrahmen
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Schale
Kunststoff
schwarzgrau (bei SW)
hellgrau (bei SR)
- sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Schlüssel
Neusilber mit Kunststoff-Griffstück
- RoHS

4

Hinweis

Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll.

Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung bringt den Riegel hinter der Zarge zu liegen, wobei die Anlaufschrägen am Riegel das Schließen der Tür erleichtern.

Die Form mit unterschiedlichem Schloss gibt es in mehr als 200 Varianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Zum Lieferumfang gehört ein lose beigelegter Riegel sowie zwei, in beiden Endstellungen abziehbare, Schlüssel.

siehe auch...

- *Konstruktions- und Montagehinweise* → Seite 1099
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 (nicht abschließbar)* → Seite 1098
- *Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7* → Seite 1096
- *Griffleisten mit Verriegelung GN 932* → Seite 1130

Bestellbeispiel

GN 115.10-SC-20-1-SR

1	Form
2	Riegelabstand A
3	Kennziffer
4	Oberfläche