



- 3 Form**
- G** Anschlusskupplung gerade
  - W** Anschlusskupplung 90° abgewinkelt

Anschlusskupplung	Anzahl der Kontakte (Pole)				Kabellänge in m	
	Form G		Form G Form W	Form G Form W	5	10
M 12 x 1	4	5	8	12		

## Ausführung

- Griffteil (Gehäuse)  
Kunststoff  
Polyurethan-Elastomer TPU
- Kabel (Außenmantel)  
Polyurethan PUR  
schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C ... +90 °C
- Isolationswiderstand: > 10<sup>9</sup> Ω
- Verschmutzungsgrad: 3 / 2  
nach EN 60664-1
- Schutzart: IP67  
(in verschraubtem Zustand)  
nach EN 60529
- Anschlussmutter M12x1  
Messing, vernickelt
- RoHS

## Auf Anfrage

- andere Kabellängen l

## Hinweis

Kabel mit Anschlusskupplung M12x1 GN 330 werden in Verbindung mit Normelementen verwendet, die eine elektrische Schaltfunktion haben.

siehe auch...

- Sicherheits-Schaltscharniere GN 139.1 → Seite 1216
- Sicherheits-Schaltscharniere GN 139.5 → Seite 1220
- Sicherheits-Schaltscharniere GN 239.6 → Seite 1222
- Schaltscharniere GN 239.4 → Seite 1226
- Rohrgriffe GN 331 → Seite 176
- Rohrgriffe GN 332 → Seite 182
- Bügelgriffe GN 422 → Seite 122
- Bügelgriffe GN 628.4 → Seite 134
- Näherungsschalter für Kraftspanner GN 893.1 ff. → Seite 765

### Bestellbeispiel

**GN330-M12x1-12-G-5**

1	Anschlusskupplung
2	Anzahl der Kontakte
3	Form
4	Kabellänge