



b	d	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	Nenntragfähigkeit in t (WLL)	max. zulässige Zurrkraft in daN (LC)
100	35	41,5	57	16	30	1,6	3200
137	50	59	80	23	41	3,2	6400
172	60	71,5	99	27	51	5	10000
228	80	95	130	38	70	10	20000

Ausführung

- Stahl 1.6541
 - geschmiedet
 - hochfest vergütet
 - 100 % elektromagnetisch rissgeprüft nach EN 1677
 - phosphatiert
- RoHS

Hinweis

Anschlagpunkte GN 589 zum Anschweißen zeichnen sich durch ihre sehr niedere Bauform aus. Dabei bieten sie eine hohe dynamische und statische Festigkeit und sind allseitig belastbar, bei geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4).

Die in der Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschlagpunkt deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.

Anschlagpunkte GN 589 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG.

siehe auch...

- Lastbügel GN 587.1 → Seite 1324
- Schäkel GN 584 → Seite 1328
- Schäkel GN 585 → Seite 1329

Bestellbeispiel

 GN 589-137

1 b