



EH 23230.

Richtspanner



Werkstoff:

Spanner: • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Griff: • Grauguss GG DIN 6335, orange kunststoffbeschichtet
• Duroplast PF 31 DIN 319, schwarz

Hinweis:

Zum gleichzeitigen Positionieren und Spannen von Werkstücken. Der Spanner ist ein beidseitig montierbares Präzisionselement. Das werkstückangepasste Spann- und Aufnahmeteil wird am zylindrischen Träger angeschraubt. Spann- und Aufnahmeteile fertigt der Anwender nach den jeweiligen Anforderungen.

Best.-Nr.	Ausführung	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	g
23230.0040	mit Kreuzgriff	40	27	18	M 6	40	29,8	14,9	16,9	50	19	9	8	-	33	17	28	505
23230.0050	(Bild 1)	50	33	22	M 8	50	34,8	17,4	19,4	60	24	10	10	-	42	21	34	862
23230.0440	mit Spiralexzenter	40	27	18	M 6	-	29,8	14,9	16,9	60	19	3	8	50	96	17	28	566
23230.0450	(Bild 2)	50	33	22	M 8	-	34,8	17,4	19,4	75	24	4	10	63	145	21	34	1071

