



ELESA Original design VTR.

elasa

1	2	3			d₃	h₁	h₂	t
d₁	d₂	Länge l						
32	M 5	10	20	40	14	26	16	10
32	M 6	10	20	40	14	26	16	12
40	M 6	10	20	40	16	30	17	12
40	M 8	16	30	50	16	30	17	14
50	M 8	16	30	50	19	35	19	14
50	M 10	20	30	50	19	35	19	16
60	M 10	20	30	50	22	41	22	16
60	M 12	20	30	50	22	41	22	18

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 90 °C
- Farben (glänzend):
schwarz, RAL 9005 ● SW
orange, RAL 2004 ● OR
(nur Ausführung mit Gewindebuchse)
- Buchse
Messing
- Schraube
Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS



Hinweis

Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.

Bestellbeispiel (Buchse)

GN 5339-40-M8-OR

- 1** d₁
- 2** d₂
- 4** Farbe

Bestellbeispiel (Schraube)

GN 5339-50-M10-30-SW

- 1** d₁
- 2** d₂
- 3** Länge l
- 4** Farbe