



ELESA Original design DD52R

2 Einbaulage (Blickrichtung)

- AN schräg, oben
- AR schräg, unten
- FN gerade, oben
- FR gerade, unten

3 Form

- R Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung
- L Zahlenwert steigend bei Linksdrehung



1 Zählwerk

Zählwerk	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung	entspricht Gewindesteigung	max. Drehzahl/min.
000.50	00050	0,5	500
001.00	00100	1	250
0001.0	00010	1	1500
0002.0	00020	2	1250
0002.5	00025	2,5	1000
0003.0	00030	3	830
0004.0 *	00040	4	625
0005.0	00050	5	500
0006.0	00060	6	415
0010.0	00100	10	250

* geeignet für Lineareinheiten GN 291 ff. Ø 40 und Ø 50

Ausführung

- Gehäuse Kunststoff (Polyamid PA)
 - orange, RAL 2004 ● OR
 - grau, RAL 7035 ● GR
 - temperaturbeständig bis 80 °C
 - öl- und lösungsmittelbeständig
- Ziffern weiß, Zahlenräder für Vorkomastellen schwarz, Dezimalstellen rot und mit zusätzlicher Skala versehen
- Hohlwelle Stahl, brüniert
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Auf Anfrage

- mit Edelstahl-Hohlwelle
- andere Zählwerksanzeige

Hinweis

Stellungsanzeiger GN 953 haben ein direkt angetriebenes Zählwerk mit digitaler Positionsangabe.

Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt, dadurch ist das Gehäuse besonders stabil und kompakt.

Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung.

Die Ziffern sind gut leserlich gestaltet, wobei sie durch einen Lupeneffekt der Sichtscheibe noch vergrößert werden.

siehe auch...

- weitere Erläuterungen zu Stellungsanzeigern → Seite 386
- Reduzierbuchsen GN 952.1 (für Stellungsanzeiger) → Seite 398
- Drehknöpfe GN 957 (für Stellungsanzeiger) → Seite 399
- Klemmplatten GN 953.6 (für Stellungsanzeiger) → Seite 400

Bestellbeispiel

GN953-0005.0-AN-R-GR

1	Zählwerk
2	Einbaulage (Blickrichtung)
3	Form
4	Farbe