



**1 Form**  
VH8 Betätigung mit Vierkant

**2**

Riegelabstand <b>A</b>													
6	10	14	18	20	22	24	26	28	30	34	38	40	50

## Ausführung

- Verschlussgehäuse / Vierkant  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4571 (A4)
- Riegel  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301 (A2)
- Sechskantschraube  
Edelstahl,  
nichtrostend, 1.4301 (A2)
- Befestigungsmutter  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301 (A2)
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

## Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1136

**3**

NI

## Hinweis

Edelstahl-Hygieneverriegelungen GN 115 erfüllen die Anforderungen an eine Hygieneausführung nach DIN 1672-2 und DIN 14159.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 28 mm abdecken.

Die Verriegelungen werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

siehe auch...

- *Konstruktions- und Montagehinweise* → Seite 1077
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Steckschlüssel)*  
→ Seite 1083
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Bedienelementen)*  
→ Seite 1082

### Bestellbeispiel

**GN 115-VH8-20-NI**

<b>1</b>	<b>Form</b>
<b>2</b>	<b>Riegelabstand A</b>
<b>3</b>	<b>Werkstoff</b>