



Ausführung

- Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert
- Lagerbolzen vergütet
- Lagerbuchsen einsatzgehärtet
- alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig
- Andrückschraube GN 708.1, Form A
- Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Gummi-Druckstück 85 Shore A
- RoHS

Zubehör

- Andrückschrauben → Seite 739 ff.
- Halter für Andrückschrauben GN 801
(für Form AV) → Seite 744
- Halter für Andrückschrauben GN 809
(für Form EV) → Seite 745

Hinweis

Schnellspanner GN 812 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzter Richtung. Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei seitlich unterhalb des Spanners befindet. Die zwei um 90° angeordneten Montageflächen ermöglichen eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form AV über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form CV ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form EV können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Seite 654

Bestellbeispiel	1	Größe
GN 812-300-EV	2	Form