



EH 23390.

Exzentrerschnellspanner

mit Schraube



Werkstoff:

Hebel:

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Innenteile:

- Stahl, verzinkt

Auflagescheibe:

- Thermoplast PA, glasfaserverstärkt (Bild 1)
- Thermoplast POM, glasfaserverstärkt (Bild 2)

Hinweis:

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.
Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann die Hebelstellung verändert werden.
Temperatureinsatzbereich bis max. 80 °C.

Best.-Nr.	Ausführung	l	d ₂	h ₁ max. in Spannstellung	d ₃	d ₄	d ₅	h ₂ max.	h ₃ Verstellbereich	b	s Hub bei 90° Hebelstellung	g
23390.0010	mit Schraube	63	M 6	20	16	-	18,5	16,4	-	16	0,75	62
23390.0011	(Bild 1)	63	M 6	25	16	-	18,5	16,4	-	16	0,75	63
23390.0012		63	M 6	30	16	-	18,5	16,4	-	16	0,75	64
23390.0013		63	M 6	35	16	-	18,5	16,4	-	16	0,75	64
23390.0014		63	M 6	40	16	-	18,5	16,4	-	16	0,75	65
23390.0016		63	M 6	50	16	-	18,5	16,4	-	16	0,75	67
23390.0020		82	M 8	25	20	-	22,5	19,5	-	20	1,00	129
23390.0021		82	M 8	30	20	-	22,5	19,5	-	20	1,00	131
23390.0022		82	M 8	35	20	-	22,5	19,5	-	20	1,00	133
23390.0023		82	M 8	40	20	-	22,5	19,5	-	20	1,00	135
23390.0025		82	M 8	50	20	-	22,5	19,5	-	20	1,00	139
23390.0027		82	M 8	60	20	-	22,5	19,5	-	20	1,00	143
23390.0110	mit Schraube,	63	M 6	20	16	19	-	16,4	1,5	16	0,75	68
23390.0111	einstellbar	63	M 6	25	16	19	-	16,4	1,5	16	0,75	69
23390.0112	(Bild 2)	63	M 6	30	16	19	-	16,4	1,5	16	0,75	70
23390.0113		63	M 6	35	16	19	-	16,4	1,5	16	0,75	70
23390.0114		63	M 6	40	16	19	-	16,4	1,5	16	0,75	71
23390.0116		63	M 6	50	16	19	-	16,4	1,5	16	0,75	73
23390.0120		82	M 8	25	20	25	-	19,5	2,5	20	1,00	142
23390.0121		82	M 8	30	20	25	-	19,5	2,5	20	1,00	144
23390.0122		82	M 8	35	20	25	-	19,5	2,5	20	1,00	146
23390.0123		82	M 8	40	20	25	-	19,5	2,5	20	1,00	148
23390.0125		82	M 8	50	20	25	-	19,5	2,5	20	1,00	152
23390.0127		82	M 8	60	20	25	-	19,5	2,5	20	1,00	156

