



**Drehmoment-
vervielfältiger
2500 KWNSR**
mit integrierter Abstützung
100 - 3500 Nm

◀ **Nr. 12 000**

Bestellbeispiel
12000.KWN600SR

Nr.	Übersetzungs- verhältnis	Nm _{max}	Eingangs- vierkant	Ausgangs- vierkant	RS	<H>	<L>	Ø	kg
KWN600SR	1 : 3,3	600	12,5 (1/2")	20 (3/4")		110	150	65	1,5
KWN1350SR	1 : 3,3	1350	20 (3/4")	25 (1")		125	235	88	3,5
KWN2400SR	1 : 11	2400	12,5 (1/2")	25 (1")	x	195	235	88	5,0
KWN3500SR	1 : 11	3500	20 (3/4")	25 (1")	x	195	235	88	5,0



**Hakenschlüssel
mit Nase DIN 1810A**
für Nutmuttern DIN 1804
für Wälzlager DIN 981

Spezialstahl, gefräste Nase,
hochkant geschliffen, gehärtet
und im Brünierton angelassen.

◀ **Nr. 12 101**

Bestellbeispiel
12101.012-14

Mutternaußen-Ø 12-14

	DIN 1804 M	DIN 981 M			
12 - 14	-	-	110 / 3		25
16 - 20	6, 8	10	110 / 3		25
25 - 28	10, 12	15, 17	136 / 4		45
30 - 32	14, 16	20	136 / 4		50
34 - 36	18, 20	-	170 / 5		90
40 - 42	22, 24	-	170 / 5		90
45 - 50	26 - 30	30	206 / 6		155
52 - 55	32, 35	25	206 / 6		160
58 - 62	38 - 42	40	240 / 7		255
68 - 75	45 - 50	55	240 / 7		255
80 - 90	52 - 60	60	280 / 8		410
95 - 100	62 - 70	-	280 / 8		405
110 - 115	72 - 80	85	335 / 10		745
120 - 130	85, 90	90, 100	335 / 10		720
135 - 145	95, 100	110	385 / 10*		1000
155 - 165	105 - 120	120, 130	385 / 10*		965
180 - 195	125 - 140	140, 150	470 / 10*		1580
205 - 220	150, 160	170	470 / 10*		1580
230 - 245	170, 180	180	568 / 10*		2250
260 - 270	190, 200	-	568 / 10*		2250
280 - 300	-	-	680 / 15		5000
300 - 320	-	-	695 / 15		5100
320 - 345	-	-	695 / 15		5200
350 - 375	-	-	735 / 15		5200
380 - 400	-	-	770 / 15		6700
480 - 500	-	-	988 / 20		13000



* Dicke von DIN abweichend.
 bis 6 mm Dicke
auf Anfrage lieferbar.