



2 Form

- T5** ohne Zuganker, ohne Gegenhalter
- TG** mit Zuganker, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Öse
- TT** mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit T-Stück
- TU** mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Haken

1

Größe	FH in N Halte- kraft	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁ ≈
160	1750	13	26	28	23	14	26	35	6,8	M 6	4,5	4,5	5,2	6	27
320	4000	19	40	44	34	18	35	38	10	M 8	6,7	6,7	7	8	38,5
700	7500	28	60	54	41	26	50	50	11	M 10	8,5	8,5	9	10	53

Größe	h ₂	h ₃	l ₁ ≈	l ₂ ≈ Form TG	l ₃ ≈ Form TT	l ₄ ≈ Form TU	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	s	w Hub
160	20	20,5	103	55	55	54	28	30	19	16	16	14,3	25,4	2	8
320	30	28	153	76,5	76,5	76,5	34	44,5	32	19	19	22,3	25,4	3	13
700	40,5	39	222	95,5	93	92	42	51	38	41,5	31	25,4	31	3,5	19

Ausführung

- Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C10
brüniert
- Zuganker
Stahl St 32
brüniert
- alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert
- Griffteil mit Kunststoffkappe
rot, ölbeständig
- RoHS

Hinweis

Die Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.

siehe auch...

- [Edelstahl-Verschlussspanner GN 853](#) → Seite 718

Bestellbeispiel

GN 853-320-TT

- | | |
|---|-------|
| 1 | Größe |
| 2 | Form |