



d <sub>1</sub>	Länge l						d <sub>2</sub>	k
	6	8	10	16	20	-		
M 3	6	8	10	16	20	-	12	2,5
M 4	8	10	12	16	20	25	16	3,5
M 5	10	12	16	20	25	30	20	4
M 6	12	16	20	25	30	40	24	5
M 8	16	20	25	30	35	40	30	6
M 10	20	25	30	35	40	-	36	8

## Ausführung

- Stahl
  - Festigkeitsklasse 5
  - Kopffläche feingedreht
  - brüniert
  - verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl
  - nichtrostend, 1.4305
  - matt gestrahlt
- Festigkeitswerte von Schrauben → Seite 1874
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

## Hinweis

Alle Rändelschrauben DIN 653 sind aus einem Stück und mit Gewinde bis zum Kopf gefertigt (DIN-Bezeichnung A).

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 / M1,2 / M1,4 / M1,6 / M2 und M2,5 vor.

siehe auch...

- Rändelschrauben GN 653.10 (Stahl, mit MS-/KU-Druckzapfen) → Seite 610
- Rändelschrauben GN 653.2 (mit Freistich zur Verliersicherung) → Seite 611
- Hohe Rändelschrauben DIN 464 → Seite 609

Bestellbeispiel (Stahl, brüniert)	1	d <sub>1</sub>
	2	Länge l
<b>DIN 653-M8-35</b>		

Bestellbeispiel (Stahl, verzinkt)	1	d <sub>1</sub>
	2	Länge l
	3	Oberfläche
<b>DIN 653-M3-8-ZB</b>		

Bestellbeispiel (Edelstahl)	1	d <sub>1</sub>
	2	Länge l
	3	Werkstoff
<b>DIN 653-M5-20-NI</b>		