

EH 22340. / EH 22350.

Fortsetzung von vorheriger Seite

Kugelsperrbolzen

selbstsichernd,
mit Schutzgriff



Best.-Nr. Rostfreier Stahl 1.4305	Best.-Nr. Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	Aufnahmebohrung H11	Scherfestigkeit zweischnittig kN min. 1.4305*	Scherfestigkeit zweischnittig kN min. 1.4542*	g
22340.1044	22350.1044	10	20	12,0	13,3	24	9,6	17,4	27,5	10	60	100	46
22340.1045	22350.1045	10	25	12,0	13,3	24	9,6	17,4	27,5	10	60	100	49
22340.1046	22350.1046	10	30	12,0	13,3	24	9,6	17,4	27,5	10	60	100	52
22340.1047	22350.1047	10	35	12,0	13,3	24	9,6	17,4	27,5	10	60	100	55
22340.1048	22350.1048	10	40	12,0	13,3	24	9,6	17,4	27,5	10	60	100	58
22340.1049	22350.1049	10	45	12,0	13,3	24	9,6	17,4	27,5	10	60	100	61
22340.1050	22350.1050	10	50	12,0	13,3	24	9,6	17,4	27,5	10	60	100	64
22340.1052	22350.1052	10	60	12,0	13,3	24	9,6	17,4	27,5	10	60	100	70
22340.1065	22350.1065	12	25	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	87	144	77
22340.1066	22350.1066	12	30	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	87	144	82
22340.1067	22350.1067	12	35	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	87	144	86
22340.1068	22350.1068	12	40	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	87	144	90
22340.1069	22350.1069	12	45	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	87	144	94
22340.1070	22350.1070	12	50	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	87	144	99
22340.1072	22350.1072	12	60	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	87	144	107
22340.1074	22350.1074	12	70	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	87	144	116
22340.1076	22350.1076	12	80	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	87	144	124

* Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

