



**2 Form**  
AS Grundkörper Stahlblech

**1**

Größe	$F_H$ in N Haltekraft	a	b	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1 \approx$	$h_2$	$l_1 \approx$
120	3600	17	48	12	M 6	5,5	111	31	130
300	7200	20	58	14	M 8	6,5	140	36	167

Größe	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	$l_4 \approx$	$m_1$	$m_2$	$m_3$	sw	t	w Hub
120	121	40	30	34	30	17	24	12	20
300	155	57	45	50	34	18	27	16	33

## Ausführung

- Stahlblech-Teile  
Einsatzstahl C10  
verzinkt, blau passiviert
- Schubstange Stahl St 37  
verzinkt, blau passiviert
- Führungsbuchse Messing  
verzinkt, blau passiviert
- alle beweglichen Teile  
mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff  
rot, ölbeständig
- RoHS

## Zubehör

- Andrückschrauben → Seite 739 ff.

## Hinweis

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Seite 654

Bestellbeispiel

**GN 841-120-AS**

<b>1</b>	Größe
<b>2</b>	Form