



- 1 Kontaktart**
W Wechsler
- 2 Beleuchtung**
RG rot / grün (bi-color)
- 3 Kennziffer**
2 Taster ballig
- 4 Anschlussart**
K Kabel
KS Stecker

5

Kabellänge I in Meter		d		sw
Anschlussart K	Anschlussart KS	Anschlussart K	Anschlussart KS	
2	5	0,25	6	22

Ausführung

- Taster
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Kabel (Außenmantel)
Polyurethan PUR
schwarz
- Sechskantmutter
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Erläuterungen zu Schutzart IP → Seite 1875
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Zubehör

- Kabel mit Anschlusskupplung M12x1
GN 330 → Seite 1228

Hinweis

Schalter mit Leucht-Drucktaste GN 3310 sind mit einem Wechselschaltkontakt sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet.

Wird der Taster gedrückt, kann je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO), ein elektrischer Steuerimpuls z. B. zum Abschalten einer Maschine ausgelöst werden.

Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 422 (mit elektrischer Schaltfunktion) → Seite 122

Bestellbeispiel

GN3310-W-RG-2-K-5

- 1 Kontaktart
- 2 Beleuchtung
- 3 Kennziffer
- 4 Anschlussart
- 5 Kabellänge I