

Messuhr 0701



**DIN
878**



Ausführung

- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- austauschbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- DIN 878
- Verpackung: einzeln verpackt

			Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerumdrehung mm	Außenring Ø mm	Best. Nr.
Messuhr, Kunststoffgehäuse							
▪			10	0,01	1	58	0701 103
Messuhr, Metallgehäuse							
▪			10	0,01	1	58	0701 110
Messuhr mit Stoßschutz, Spritzgussgehäuse							
▪			10	0,01	1	58	0701 106
Messuhr mit Stoßschutz, Metallgehäuse							
▪			10	0,01	1	58	0701 111

Messuhr mit großem Messbereich 0703



0703 101

Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- austauschbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- mit konzentrischen Zeigern
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

			Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerumdrehung mm	Außenring Ø mm	Best. Nr.
▪			30	0,01	1	58	0703 101
▪			50	0,01	1	58	0703 104
			80	0,01	1	58	0703 107

mit ▪ gekennzeichnet = ab Lager lieferbar mit ▪ gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prützertifikat
 mit ▪ gekennzeichnet = Überlänge/Übergewicht