



>>> Sonderausführungen, z.B. abweichende Längen oder Schrauben aus Messing / rostfreiem Stahl auf Anfrage. <<<

Werkstoff:

Griff: • Duroplast PF 31 DIN 7708, schwarz ähnlich RAL 9005 **Schraube:** • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweis:

Temperatureinsatzbereich bis max. 110 °C.

EH 24730.

**Kreuzgriff-
schrauben**

DIN 6335

Kunststoff



Best.-Nr.	Ausführung	d ₁	d ₂	l	g
24730.0051	Form L	25	M 5	10	6,7
24730.0053		25	M 5	15	7,0
24730.0056		25	M 5	20	7,5
24730.0058		25	M 5	25	8,1
24730.0059		25	M 5	30	8,9
24730.0101		32	M 6	15	11,0
24730.0104		32	M 6	20	12,0
24730.0106		32	M 6	25	15,0
24730.0107		32	M 6	30	16,0
24730.0110		32	M 6	40	16,0
24730.0152		40	M 8	20	24,0
24730.0154		40	M 8	25	25,0
24730.0155		40	M 8	30	26,0
24730.0158		40	M 8	40	30,0
24730.0160		40	M 8	50	32,0
24730.0202		50	M 10	25	41,0
24730.0203		50	M 10	30	48,0
24730.0206		50	M 10	40	51,0
24730.0208		50	M 10	50	56,0
24730.0209		50	M 10	60	69,0
24730.0251		63	M 12	30	86,0
24730.0254		63	M 12	40	93,0
24730.0256		63	M 12	50	99,0
24730.0257		63	M 12	60	105,0
24730.0260		63	M 12	80	112,0
24730.0302		80	M 16	40	198,0
24730.0304		80	M 16	50	175,0
24730.0305		80	M 16	60	219,0
24730.0308		80	M 16	80	251,0