



3 Form

- A mit 2 Schlüsselringen
- B mit Befestigungslasche und Schlüsselring
- C mit 2 Befestigungslaschen
- D mit 2 Ösen
- E mit Befestigungslasche und Öse

1

2

Länge l	d ₁	d ₂	Statische Belastbarkeit in N ≈		Form A und Form B sind geeignet für Kugelsperbolzen und Steckbolzen
			mit Schlüsselring	ohne Schlüsselring	
150	14 *	1	50	1800	* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 5, Ø 6, Ø 8 und GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 für alle Bolzen
150	18 **	1,3	90	1800	
150	24	1,5	100	1800	
150	30	1,8	120	1800	
200	14 *	1	50	1800	
200	18 **	1,3	90	1800	
200	24	1,5	100	1800	
200	30	1,8	120	1800	
320	14 *	1	50	1800	
320	18 **	1,3	90	1800	
320	24	1,5	100	1800	
320	30	1,8	120	1800	
500	14 *	1	50	1800	
500	18 **	1,3	90	1800	
500	24	1,5	100	1800	
500	30	1,8	120	1800	

** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25