



4 Form (Fußteller)

- B1** matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
- B2** matt gestrahlt, Gummi eingelegt, weiß
- B3*** matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
- B4*** matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, weiß
- C3*** poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
- C4*** poliert, Gummi aufvulkanisiert, weiß

d ₁	d ₂	l ₁	Ausführung T / TK und U / UK								Ausführung V / VK				Ausführung W				l ₇ ^{+4,0} ₀	t	sw ₇
			Ausführung S / SK		Ausführung T / TK und U / UK		Ausführung V / VK		Ausführung W		Ausführung W		Ausführung W		Ausf. X						
50	M 8	40 50 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	8	14
50	M 10	50 60 80 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	10	14
50	M 12	60 80 100 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	12	17
50	M 16	-	-	-	75	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	16	22
60	M 8	40 50 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	8	14
60	M 10	50 60 80 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	10	14
60	M 12	60 80 100 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	12	17
60	M 16	-	-	-	75	100	125	150	200	75	100	125	150	123	148	173	198	50	16	22	
80	M 8	40 50 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	8	14
80	M 10	50 60 80 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	10	14
80	M 12	60 80 100 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	12	17
80	M 16	-	-	-	75	100	125	150	200	75	100	125	150	125	150	175	200	52	16	22	
80	M 20	-	-	-	75	100	125	150	200	100	125	150	200	149	174	199	249	60	20	27	
80	M 24	-	-	-	100	125	150	200	-	100	150	200	-	174	224	274	-	-	-	-	-
100	M 8	40 50 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	8	14
100	M 10	50 60 80 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	10	14
100	M 12	60 80 100 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	12	17
100	M 16	-	-	-	75	100	125	150	200	75	100	125	150	126	151	176	201	54	16	22	
100	M 20	-	-	-	75	100	125	150	200	100	125	150	200	151	176	201	251	62	20	27	
100	M 24	-	-	-	100	125	150	200	-	100	150	200	-	176	226	276	-	-	-	-	-
120	M 20	-	-	-	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	20	27
120	M 24	-	-	-	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	M 30	-	-	-	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* nur in den Größen d₁ = 60, 80 und 100 lieferbar.

Ausführung

- Fußteller, Stahlblech
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Verstellspindel
Edelstahl, nichtrostend 1.4305
- Sechskantmuttern ISO 4032
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Gummiauflage eingelegt
- schwarz: Perbunan® (NBR) 80±5 Shore A
- weiß: Santoprene® (TPE) 80±5 Shore A
- Gummiauflage aufvulkanisiert
- 80±5 Shore A
- schwarz: Perbunan® (NBR)
- weiß: Perbunan® (NBR)
- RoHS